

25
ANOS

DE EXPERIÊNCIA



ELABORAMOS PROJETOS
DE ILUMINAÇÃO

OSRAM
LED Technology included

Luminárias e Refletores

COMÉRCIO



Luminárias para
Comércio e Postos

INDÚSTRIAS



Luminárias para galpões
industriais e armazéns

**CONDOMÍNIOS E
ÁREAS ESPORTIVAS**



Luminárias e refletores para
quadras, campos e piscinas.

**ILUMINAÇÃO
PÚBLICA**



Luminárias para vias
públicas e acessos

MAGNI

LAMPÁRIA LINEAR DE EMBESTE M1

COOR00

LLM1 IP62



POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

2.000
LÚMENS

20w

5.000
LÚMENS

50w

TEMPERATURA:

5000K

3000K

100.000h

(20000h = 20000h)

IP62

APLICAÇÕES:

Indicada para iluminação de ambientes internos como salas de aula, escritórios, hospitais e etc.

BATTEN SIF

LAMPÁRIA DE SOBREPOR M2

COOR00

LLSP1 IP62



POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

2.000
LÚMENS

20w

4.000
LÚMENS

40w

5.000
LÚMENS

50w

TEMPERATURA:

5000K

3000K

100.000h

(20000h = 20000h)

IP62

APLICAÇÕES:

Indicada para ambientes internos, linhas de montagem, estacionamentos, galpões, supermercados e lojas.

ARES

LAMPÁRIA LINEAR M1

COOR00

LLM1 IP65



POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

12.700
LÚMENS

100w

TEMPERATURA:

5000K

3000K

100.000h

(20000h = 20000h)

IP61

APLICAÇÕES:

Indicado ambientes internos com pé direito de até 7m de altura.



(81) 9.9922.6336



max@grupomsgomes.com.br



grupomsgomes.com.br

THOR

LÂMPADA DE GALPÃO MS-100w CÓDIGO LGM2/100 IP66




POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

8.750 LÚMENS	70w	12.500 LÚMENS	100w
--------------	-----	---------------	------

TEMPERATURA:
5000K
3000K

Max. vida: 100.000h (L70B50 - 23000K)

IP66

APLICAÇÕES:
Indicada para galpão de até 12m de altura.

ODIN

LÂMPADA PÚBLICA MS-90w CÓDIGO LPM1 IP66




POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

6.550 LÚMENS	50w	8.750 LÚMENS	70w
13.100 LÚMENS	100w	19.650 LÚMENS	150w
26.200 LÚMENS	200w		

TEMPERATURA:
5000K
3000K

Max. vida: 100.000h (L70B50 - 23000K)

IP66

APLICAÇÕES:
Áreas de circulação pública.

APOLO

LÂMPADA DE TETO MS-100w CÓDIGO LTM2 IP66




POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

7.000 LÚMENS	70w	11.350 LÚMENS	100w
--------------	-----	---------------	------

TEMPERATURA:
5000K
3000K

Max. vida: 100.000h (L70B50 - 23000K)

IP66

APLICAÇÕES:
Indicado para tetos em PVC ou gesso de até 7m de altura

ZEUS

MOLDETE MODULAR MS-90w CÓDIGO LMR1 IP66




POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

6.650 LÚMENS	50w	13.100 LÚMENS	100w
26.200 LÚMENS	200w		

TEMPERATURA:
5000K
3000K

Max. vida: 100.000h (L70B50 - 23000K)

IP66

APLICAÇÕES:
Indicada para ambientes internos, galpões, galpões, banners, áreas esportivas e fachadas.

ATLAS

PIFOTE DECORATIVO MS-90w CÓDIGO PDCM1 IP66




POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

5000 LÚMENS	50w
-------------	-----

TEMPERATURA:
5000K
3000K

Max. vida: 100.000h (L70B50 - 23000K)

IP66

APLICAÇÕES:
Indicada para clubes, condomínios, pátio, estacionamento e parque.

POSEIDON

LÂMPADA PARA PISCINAS CÓDIGO LUPM1 IP68




POTÊNCIAS DISPONÍVEIS

11w

COR: AZUL

BOMBA ELÉTRICAMENTE

Max. vida: 100.000h (L70B50 - 23000K)

À PROVA D'ÁGUA

APLICAÇÕES:
Indicado para Piscinas.